

## Tehnički List

ULJA I VOSKOVI / EKSTERIJER

### DECKING OIL

Datum: 17<sup>th</sup> Nov 2023

Opis:

Guardian Decking Oil je proizvod za zaštitu drvenih podnih obloga (decking) u dvorištima, saunama, kupatilima, oko bazena, bašti, u kafićima... Decking ulje je veoma pogodno i za baštenske garniture i drvene obloge u eksterijeru. Preporučuje se za otpornije vrste drveta poput tika, ariša, bora, hrasta...

Decking Oil je formulisan bez rastavarača (0% VOC).

Boje:

Decking ulje je dostupno u širokom spektru boja, prema katalogu boja Guardian Oils & Waxes koji se može naći na našoj veb stranici.

Oblast primene:

Podne obloge (decking) u dvorištima, saunama, kafićima, kupatilima, oko bazena, bašti, za baštenske garniture, drvene obloge u eksterijeru.

Postupak primene:

Drvo premazano premazom Decking Oil ne upija vodu i otporno je na UV zrake.

Pre nanošenja, površina mora biti suva, dobro prebrušena i otprašena. Za brušenje koristiti brusni papir granulacije 150. Decking Oil izražava prirodnu lepotu drveta. Ukoliko je potrebno promeniti nijansu drveta, pre Decking ulja može se naneti Impregnant koji je svetlo-stabilan i otporan na UV zrake.

Decking Oil se nanosi krpom koja ne ostavlja dlačice tako da ga ima u višku na površini. Sačekati da površina upije ulje 15-20 minuta, zatim suvom krpom skinuti sav višak ulja. Skidanje viška ulja je jako važno. Drvena površina je zaštićena kada više ne upija ulje. Poželjno je ponoviti postupak nakon 24 sata, a kod mekših tipova drveta i više puta. Za međufazno brušenje koristiti scotch brite.

Tretirana drvena površina se ne sme kvasiti i ne sme biti izložena spoljašnjim uslovima najmanje sedam dana od nanošenja Decking ulja. Površinu održavati 1-2 puta godišnje. Blago zabrusiti i naneti ulje po uputstvima. Obnavljati ulje ukoliko je drvena površina vidno izgubila premaz ili upija vodu.

Krpe koje su korišćene za nanošenje Decking ulja obavezno pokvasiti vodom i odložiti kao komunalni otpad zato što može doći do samozapaljivanja.

Potrošnja:

Varira u odnosu na vrstu drveta i obradu (~30-100 g/m<sup>2</sup>)

Tehničke karakteristike:

Stanje: Tečnost

Miris: Prirodno ulje

Pakovanja:

1L

Dodatne informacije:

Krpe, filčevi, sunđeri koji su korišćeni prilikom nanošenja i brisanja ulja su podložni samozapaljivanju. Nakon korišćenja odmah baciti u vatru ili ih dobro pokvasiti vodom.

Skladištenje:

Obavezno koristite proizvod do datuma naznačenog na ambalaži. Treba ga čuvati u dobro zatvorenoj posudi, dalje od direktnе sunčeve svetlosti radi optimalnog očuvanja. Održavajte temperaturu skladištenja između 15-25 °C. Preostali proizvod treba čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati van domaćaja dece. Važno je napomenuti da proizvod nikada ne sme da zamrzne.

*Informacije sadržane u tehničkom listu su tačne u skladu sa našim trenutnim saznanjima i iskustvima na dan objavlјivanja. Dostavljene informacije su namenjene samo kao vodič za bezbedno i pravilno rukovanje, upotrebu, primenu, obradu, skladištenje i transport i ne treba ih smatrati garancijom ili specifikacijom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifičan materijal i ne mogu se odnositi na one materijale koji se koriste u kombinaciji sa drugim materijalima ili u procesu, osim kako je ovde navedeno.*

*Zbog velikog broja mogućnosti primene i obrade, odgovornost korisnika je da testira da li je proizvod pogodan za svoju namenu. Ako ste u nedoumici, kontaktirajte našu tehničku podršku.*

*Ako niste sigurni da li je ovaj tehnički list validan, posetite našu veb stranicu za najnovije informacije o našim proizvodima.*

## Kontakt

info@gardian.rs – +381 34 355 339 – www.guardian.rs