

Tehnički List

VODENA BAZA / EKSTERIJER

HIBRIDNA LAZURA

Datum: 17th Nov 2023

Opis:

Hibridna lazura je specijalni lazurni premaz na bazi vode namenjen za dekorativnu zaštitu drveta izloženog ekstremnim vremenskim uslovima. Posebna formulacija omogućava odličnu zaštitu svih vrsta drveta (meko drvo, tvrdo drvo, taninske vrste drveta i egzote). Takođe, ova lazura je idealna za obnavljanje starih premaza.

Boje:

02 Bor, 03 Tik, 04 Orah, 05 Crna, 07 Mahagoni, 08 Hrast, 09 Palisander, 12 Kesten, 14 Zelena, 17 Maslina, 21 Med, 23 Žuta, 24 Siva, 25 Bela, 27 Staro drvo, 30 Svetlo zelena

Oblast primene:

Sve vrste drvenih površina poput brvnara, vrata, prozora, baštenskih garnitura, ograda i slično.

Način primene:

Četka
Valjak
Prskanje pištoljem

Postupak primene:

Drvena površina na koju se nanosi Hibridna lazura mora biti suva (max. 15% vlage), prebrušena brusnim papirom granulacije 150 i otprašena.

Kod svih vrsta drveta, a posebno kod taninskih i kod egzota, preporučuju se da se površina opere pre nanošenja Hibridne lazure. Preporučeno je pranje pomoću proizvoda Guardian Soap. Promešati Guardian Soap sa vodom u razmeri 1:50 i oprati površinu. Sačekati da se površina potpuno osuši pre nanošenja Hibridne lazure.

Kod obnavljanja starih premaza potrebno je prebrusiti površinu i dobro je odmastiti, odnosno oprati. Sačekati da se površina potpuno osuši pre nanošenja Hibridne lazure. Pranjem drveta se uklanjuju masnoće i otvaraju pore tako da premaz može dublje da prodre u površinu i stvori bolju zaštitu.

Hibridna lazura je spremna za upotrebu, samo dobro promešati. Nanositi četkom i dozvoliti da drvo upije premaz. Za prvi sloj potrošnja je oko 100 g/m².

Sačekati da se prvi sloj osuši oko 4-6 časova, blago prebrusiti površinu brusnim papirom granulacije 320 i

zatim naneti drugi sloj. Potrošnja kod drugog sloja je oko 70-80 g/m². Nakon 24 časova, premaz je potpuno suv.

Po potrebi naneti i treći sloj.

Potrošnja: Oko 150 – 200 g/m² za dva sloja

Tehničke karakteristike:
Stanje: Tečnost
Miris: Skoro bez mirisa
Sadržaj VOC: 0%

Pakovanja:
750ML
3L
10L

Skladištenje:
Obavezno koristite proizvod do datuma naznačenog na ambalaži. Treba ga čuvati u dobro zatvorenoj posudi, dalje od direktnе sunčeve svetlosti radi optimalnog očuvanja. Održavajte temperaturu skladištenja između 15-25 °C. Preostali proizvod treba čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati van domaćaja dece. Važno je napomenuti da proizvod nikada ne sme da zamrzne.

Informacije sadržane u tehničkom listu su tačne u skladu sa našim trenutnim saznanjima i iskustvima na dan objavlјivanja. Dostavljene informacije su namenjene samo kao vodič za bezbedno i pravilno rukovanje, upotrebu, primenu, obradu, skladištenje i transport i ne treba ih smatrati garancijom ili specifikacijom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifičan materijal i ne mogu se odnositi na one materijale koji se koriste u kombinaciji sa drugim materijalima ili u procesu, osim kako je ovde navedeno.

Zbog velikog broja mogućnosti primene i obrade, odgovornost korisnika je da testira da li je proizvod pogodan za svoju namenu. Ako ste u nedoumici, kontaktirajte našu tehničku podršku.

Ako niste sigurni da li je ovaj tehnički list validan, posetite našu veb stranicu za najnovije informacije o našim proizvodima.

Kontakt

info@gaurdian.rs – +381 34 355 339 – www.guardian.rs